

## BATTERIPACK 10,8V 6AH

### ALLMÄNT

#### OBS

#### Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

### Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2678-560017 BATTPACK 10,8V 6AH	9	Klapp	9	Tluft:9	6 mån	T	Vst

### Särskilda riktlinjer

#### Hantering och transport

Följande förutsättningar gäller generellt för transport:

- Utrustningen är paketerad enligt avsnitt "Förpackning"
- Temperatur under transport enligt IBOK för RTC10, RLC13 eller RPDC10. Utrustningen utgör ett litium-jon-batteri (UN3481) för sladdlös drift av exempelvis enheten RLC13, RTC10 eller RPDC10. Om batteriet sitter i enheten klassas då utrustningen som farligt gods vid transport och måste uppfylla de regelverk som finns. Om batteriet transporteras separat klassas det som farligt gods (UN3480). Följande regelverk är tillämplbart:
- Väg: ADR (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road)

#### Förpackning

Följande förutsättning gäller generellt inför förpackning:

- Batterier ska förpackas separerade från varandra för att förhindra kortslutning eller skador på kontakter•

#### Förvaringsmetod

Följande förutsättningar gäller generellt inför förrådshållning:

- Batterier ska förvaras separerade från varandra för att förhindra kortslutning eller skador på kontakter
- Batterier förvaras inom temperaturintervallet -20 °C till 60 °C.

- Vid förvaring mer än en månad rekommenderas en temperatur under +25 grader C. Batteriets hållbarhet kan försämrats vid lagring i högre temperaturer än + 25 grader under en 6-månadersperiod.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
MVSCHD	M7782-023712/ Materielvårdsschema daglig tillsyn RLC13
MVSCHG	M7782-024071 Materielvårdsschema grundtillsyn RLC13
MVSCHD	M7782-023722/ Materielvårdsschema daglig tillsyn RTC10
MVSCHG	M7782-024061/ Materielvårdsschema grundtillsyn RTC10
MVSCHD	M7782-023932/ Materielvårdsschema daglig tillsyn RPDC10
MVSCHG	M7782-023931/ Materielvårdsschema grundtillsyn RPDC10

### Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
IBOK	M7786-040751/ Instruktionsbok RLC13
IBOK	M7786-040741/ Instruktionsbok RTC10
IBOK	M7786-043511/ Instruktionsbok RPDC10

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

#### Allmänt

Inspektera ytterhölje med avseende på skador, smuts, större repor. Utför underhållsladdning.

## **ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING**

### **Tillsyn**

Underhållsladdning ska ske var 6:e månad.

## **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

Utför underhållsladdning så snart möjlighet ges.