

VARMLUFTAGGREGAT 4 OCH 11

ALLMÄNT

OBS

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2830-802011 VARMLUFTAGGR 4KW /T	0	Klapp	0	Tluft	8	T	Fd
M2830-801111 VARMLUFTAGGR 11A MT	0	Klapp	0	Tluft	8	T	Fd

Avgränsningar

Särskilda riktlinjer

Teknisk orientering

Övriga riktlinjer

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
M7782-024411	MVSCHG VARMLAG 4 11
M7786-037331	IBOK VARMLUFTAG 4KW
M7777-145200	TL F M2830-802011-1
M7782-020642	MVSCHDS VARMLAG 4KW
M7786-006380	IBOK VARMLUFTAGGR11
M7787-004900	RBOK VARMLUFTAGGR11
M7776-003610	RDK VARMLUFTAGGR 11
M7777-591970	TL F M2830-801111-0
M7782-024412	MVSCHDS VARMLAG 11

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

Allmänt

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövårdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- GT F genomförd

Förrådsställning

Torrluftåtgärder

Utrustning förvaras i helavfuktat förråd

- Tanklock uppskruvat men på plats (VA11)
- Lock på kollin i gläntläge

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 8:e år

- Kontrollera att materielen är komplett
- Kontrollera kablar och elektriska anslutningar
- Funktionsprov enligt Ibok
- Kontrollera bränslesystem för läckage och sprickor (ozonsprickor)
- Töm bränsletank (gäller VA11)
- Dokumentera vård

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

Utför Särskild tillsyn.

Åtgärder vid insats

Utför Särskild tillsyn.