

ROTORGRÄSKLIPPARE

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
ROTORGRKL 4,5M /T M6970-116011	0	Kbok	0	Kallfd	4:9	Fdm	Fd
ROTORGRKL 7M /T M6970-117011	0	Kbok	0	Kallfd	4:9	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Vårdintervall

Om rotorgräsklipparen förrådsställs i helavfuktat förråd, förlängs tillsynsintervallet till 8 år.

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Fordonsteknisk materiel	M7782-125102 MEK KOPPLINGAR
	M7782-125103 VXLÅDA HYDRTRANS
	M7782-125104 KARDAN MEKTRANS
	M7782-125302 HJUL NAV
	M7782-125303 DÄCK OCH SLANG
	M7782-125504 DRAGANORDNINGAR
Hydraulisk materiel	M7782-126001 HYDRAULSYSTEM
Lyftdon	M7782-127002 DOMKRAFTER
Grundtillsyn	M7782-454061 MVSCHG ROTGRKL 4,5M
	M7782-454071 MVSCHG ROTGRKL 7M
Daglig/särskild tillsyn	M7782-454062 MVSCHDS ROTGRKL 4,5M
	M7782-454072 MVSCHDS ROTGRKL 7M
Smörjschema	M7782-454064 SMSCH ROTGSKL 4,5M
	M7782-454074 SMSCH ROTGSKL 7M

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-453381 IBOK ROTGRÄSKL 4,5M
	M7786-453391 IBOK ROTGRÄSKL 7M
Reparationsbok	M7787-401471 RBOK ROTGRÄSKL 4,5M
	M7787-401481 RBOK ROTGRÄSKL 7M
CD	M7771-260029 CDSMSTD REDSB FLBT

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet ska därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Utför särskild tillsyn enligt gällande materielvårdsschema.
- Smörj rotorgräsklipparen enligt gällande smörjschema.
- Byt olja i trevägs- och vinkelväxlar.
- Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdsschema.

Förrådsställning

- Kör in och parkera rotorgräsklipparen på avsedd plats i förrådet.

Anm

Rotorgräsklipparen ska förvaras med sidosektionerna upplyfta och transportstagen ditsatta.

- Sätt kopia på ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på rotorgräsklipparen.
- Palla upp rotorgräsklipparen, kör in stödhjulscylindrarna helt.
- Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för inrapportering i aktuellt uppföljningssystem.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

- Kontrollera att rotorgräsklipparen är i det skick som föreskrivs i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING. Vidta endast de åtgärder som erfordras med hänsyn till de behov som konstaterats vid kontrollen.

Vart 8:e år

- Utför åtgärder enligt tillsyn vart 4:e år.
- Utför särskild tillsyn.
- Byt olja i trevägs- och vinkelväxlar.
- Smörj samtliga smörjställen, enligt gällande smörjschema.
- Ta bort pallningen och kör ut rotorgräsklipparen ur förrådet.
- Provkör samtliga funktioner.
- Iordningställ rotorgräsklipparen enligt anvisningar i avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

- Ta bort pallningen och kör ut rotorgräsklipparen ur förrådet.
- Utför särskild tillsyn.