

VIKPLOG 3,7M /T

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6967-801011	VIKPLOG 3,7M /T

Vårdbestämmelser

Vikplog 3,7M är en fristående utrustning avsedd att främst användas till
hjultraktor M5331-649011 HT TUNG 7 VN174/T.

Vid grundtillsyn underlättas tillsynen om vikploget kontrolleras med dess rätta
bärare.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och bruksanvisning.

GT 4	=	Grundtillsyn (utförs vart fjärde år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning. Utför GT 4
Pos	=	Löpnummer
Se Banv	=	Se anvisningar i bruksanvisning Vikplog 3,7M

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7782-401481	BANV VIKPLOG 3,7M
M7782-000294	SMSCH VIKPLOG 3,7M
M7782-000292	MVSCHDS VIKPLOG

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	Se Banv	Omfattning/felyttring
	4			
1	X	Kontrollbok		Innehåll, identifiering
2	X	Tekniska ordrar		Genomförda
3	X	Typskyltar, ID märkning	•	
4	X	Ytbehandling, rostskydd		
5	X	Varningsdekaler	•	Läsbara

Redskap

Pos	GT	System/komponent	Se Banv	Omfattning/felyttring
	4			
6	X	Ploggrind, redskapsfäste, flytlägesadapter		Glapp
7	X	Plogblad, gummiskydd, anslagsbuffert		
8	X	Plogstålshållare, plogstål, fjäderben		Slitage
9	X	Hydraulblock		Läckning
10	X	Hydraulcylindrar		
11	X	Hydraulslangar och kopplingar		Läckning
12	X	Akkumulator	•	Kontroll förladdningstryck
13	X	Positionsljus, reflexer		
14	X	Kablar, 7-pol stickpropp		

Provkörning

Pos	GT	System/komponent	Se Banv	Omfattning/felyttring
	4			
15	X	Koppla vickplogen till motorredskapet		Kontrollera passning och att låsning kan utföras
16	X	Provkör samtliga hydraulfunktioner		Jämn gång vid vinkelställning.
17	X	Flytlägesadapter		Kontrollera flytläge följer jämt
18	X	Plogstålshållare		Kontrollera funktion fjädrar
19	X	Positionsljus		Funktion
20	X	Koppla ifrån vickplogen		

Smörjning

Pos	GT	System/komponent	Se Banv	Omfattning/felyttring
	4			
21	X	Smörjning	•	Smörj enligt smörjschema