

VIKPLOG 3,7M /T

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6967-801011	VIKPLOG 3,7M /T

Daglig tillsyn

Före användning

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| • Kontrollbok | Felrapport, användningsförbud |
| • Hydraulsystem | Läckor |
| • Slitskor | Inställning |
| • Positionsljus | Funktion |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| • Vikplog | Skador, missljud, hydraulläckor |
| • Slitskor, flytläge | Funktion |
| • Positionsljus | Funktion, rengöring |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Vikplog | Rengöring |
| • Slitskor, plogstål | Fastsättning, slitage |
| • Hydraulslangar, kopplingar | Skador, läckor |
| • Ploggrind, hydraulcylindrar | Skador, läckor |
| • Positionsljus | Funktion, skador rengöring |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring (mellan en natt och 1 månad)

- Uppställning Väderskyddat

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring (mellan en månad och 12 månader)

- Uppställning Väderskyddat, uppallad
- Hydraulcylindrar Insmörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka eller var 40:e drifttimme (vid drift)

Vikplog

		1	2	3	4	
1.	Ploggrind med redskapsfäste, flytlägesadapter	skador, glapp, förslitning, justering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Plogblad, plogstål, fjäderben	skador, fastsättning, förslitning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Hydraulcylindrar, ventilblock, hydraulslangar, kopplingar	skador, sprickor, läckor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Positionsljus, kablage	skador, fastsättning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Smörjning	enligt smörjschema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER