

RÄDDNINGSBIL BAS3 3000L

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5170-925011	RÄBIL BAS3 3000L /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Grundtillsyn på ditsatt sambands- och navigationsutrustning samt brand- och räddningsmateriel utförs enligt specifika anvisningar för respektive materiel-system.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Positionsnummer hänvisar RBOK RÄBIL BAS, M7787-020631, Avd 1, avsnitt Anvisningar för grundtillsyn
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1
Se Gt-anv	=	Markering innebär att anvisning enligt kolumn Pos finns i RBOK RÄBIL BAS3, M7787-020631, Avd 1, avsnitt Anvisningar för grundtillsyn

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

1	Allmänt	9	Baktill fack 4-5
2	Trafikvärdighetskontroll	10	Tak
3	Hytt invändigt	11	Höger sida, fack 6-8
4	Hytt utvändigt	12	Belysningsmast
5	Motorutrymme	13	Provning chassi
6	Framstam	14	Provning släcksystem
7	Under fordonet/skåpet	15	Smörjning
8	Vänster sida, fack 1-3		

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	Besiktningssprotokoll fordon Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54 Kontrollbesiktning
M7787-020631	RBOK RÄBIL BAS3 3M3
M7786-015910	IBOK RÄBIL BAS3 3M3
M7782-013624	SMSCH RÄBIL BAS3
M7781-005238	UF BEKL 300-000101
M7781-005055	UF SKYDD 200-000001
M7781-004727	UF SKYDD 200-000003
M7781-007163	UF SKYDD 200-023325
M7781-005881	UF SKYDD 200-012626

Allmänt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
1	x	Identifiering, registreringsskylt		Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status.
	x	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel
	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
	x	Felrapport		Kvarstående fel
	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd Gt-smörjning samt km-beroende tillsyner
	x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Varningsskyltar	•	Befintlighet, läsbarhet
2	x	Tekniska order		Beordrade TO, utförda åtgärder

Trafikvärdighetskontroll

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Kontrollbesiktning		Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning, se även M7751-714001 FAG F.

Hytt invändigt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring			
	1						
2	x	Helljus, halvljus, kontrollampor		Avskärmning			
	x	Sidomarkeringslyktor					
	x	Positionslyktor fram/bak					
	x	Körriktningsvisare, kontrollampor		Avskärmning			
	x	Stoppljus					
	x	Instrumentbelysning					
	x	Backstrålkastare, kontrollampa					
	x	Batterifrånskiljare					
	x	2-poligt uttag 24 V					
	x	Siren		Befintlighet, läsbarhet			
	x	Vindruta					
	x	Innerbelysning					
	x	Övriga reglage och kontrollampor, skyltar, dekal					
	x	Säkerhetsbälten					
	x	Förestol, passagerarstolar					
	2	x		Varningstriangel		Befintlighet	
		x		Ratt			
		x		Värmesystem, reglage, defroster			
x		Utvändiga backspeglar	Placering				
x		Hållare, fästen och tillbehör					
x		Övervakningssystem (centralvarning)					
2		x		Reglage mörkerljusomkopplare, dekal		Befintlighet, läsbarhet	
		x		Reglage vinsch			
2		x		Kontrollampa vinsch till, lampa			Läsbarhet
		x		Reglage vinschlina UT, IN, dekal			Befintlighet, läsbarhet
	x	Diagnospanel	Anteckna eventuella felkoder				
	x	Ak5 hållare, 5 st, låsning					
	x	Taklucka, spärranordning					
	x	Reverserbar takfläkt					
	x	Rökdykarstol, spärr	Inställning				
	x	Brand- och räddningsmateriel	UF SKYDD 200-000001				
	x	Sambands- och navigationsutrustning					
	x	Elcentral, hytt, dekal	Befintlighet, läsbarhet				
2	x	Batteriladdare, anslutning fordonsbatteri		Befintlighet, läsbarhet			
	x	Dekaler					

Hytt, utvändigt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring	
	1				
2	x	24 V uttag 2-poligt, 2 st, dekal		Befintlighet, läsbarhet	
	x	Hållare förbandstecken			
	x	Torrluftsanslutning, lock			
	x	Anslutning nätintag 230 V, motorvärmare			
	x	Fjärrstrålkastare, blixtljus, strålkastare			
	x	Reflexer			
	x	Stötfångare			
	x	Hytt utvändigt			Rostangrepp, ytbehandling
	x	Torkararmar, torkarblad			
	x	Signalhorn			
	x	Kylare, expansionskärl			Befintlighet, läsbarhet
	x	Registreringsskylt			
	x	Fotsteg			
	x	Däck, fram			
	x	Dekal ringtryck			
x	Dekaler	Befintlighet, läsbarhet			

Vinsch

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
2	x	Hydraulmotor, ventilblock		Inställning
	x	Vinschtrumma		
	x	Vinschvajer, presslås		
	x	Tryckrulle		
	x	Trumbroms		
	x	Vinschinfästning till ram		
	x	Styrrullsbygga framåt, parkeringskrok, dekal		
2	x	Dekaler	•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Pneumatisk ventil		Inställning

Hyttak

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/flyttring
	1			
	x	Antenner		
	x	Roterande varningsljus		
	x	Ytbehandling		

Motorutrymme

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
		Tippa hytten		
	x	Huvstötta, parkeringsfästen		
	x	Tippcylinder, hydraulslang		Torrspäckor
3	x	Ventilspel	•	Tid för kontroll, senast 48 000:e km. Ev justering
4	x	Enhetsinsprutare PDE	•	Tid för kontroll, senast 48 000:e km. Ev justering
5	x	Drivrem (Poly-V-rem)	•	Slitning, spänning
6	x	Luftrenare	•	Byte av filter
9	x	Lufttorkare	•	Byte av torkmedel
	x	Kraftuttag motor och växellåda		
16	x	Skruvförband: brandpumpens fäste mot konsol, konsol mot chassiram	•	Kontrolldra skruvförband
	x	Kardanaxel		
	x	Sugledning, tryckledning, flänsförband		
	x	Parkeringsvärmare, avgasrör		
	x	Brandpump, membran		Tid för byte, var 12:e GT
	x	Hydraulpump, ledningar, rör		Läckning
	x	Avlastningsventil		
	x	Ventilpaket, tryckbegränsningsventil, mätuttag, skyddsproppar		Läsbarhet, befintlighet
	x	Hydraulrör, slangar, kopplingar		
	x	Magnetventiler		
	x	Skyltar, dekaler, märkningar		Befintlighet, läsbarhet
	x	Ytbehandling		
		Sänk ned hytten		

Framstam

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Reservhjulshiss, vajer, krok		

Under fordonet/skåpet

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
7	x	Bromsbelägg	•	Kontroll av slitning, slaglängd
	x	Dräneringsventil vattentank		
	x	Centrallås jalousidörrar, nödöppning		
19	x	Skruvförband: dragbalk, draganordning, vattentankens fäste mot hjälpram, skåpets fäste mot ram	•	Kontrolldra skruvförband
	x	Hydraul-, trycklufts- och elledningar vid övergång chassi/skåp		

Vänster sida, fack 1-3

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring	
	1				
2	x	Hydrauluttag; snabbkoppling, skyddspropp, dekaler	•	Befintlighet, läsbarhet	
	x	Hållare för utrustning, dekaler			
	x	Eluttag 230 V			
	x	Brand- och räddningsmateriel			UF SKYDD 200-000001
	x	Kolsyresläckare			UF SKYDD 200-000003
	x	Pulversläckare			UF SKYDD 200-023325
	x	Skumsläckare			UF SKYDD 200-012626
	x	Fallskyddsutrustning			UF BEKL 300-000101
2	x	Manöverskåp, dekal	•	Befintlighet, läsbarhet Inställning	
	x	Induktiv givare, jalousidörr			
	x	Belysning			
2	x	Dekal ringtryck	•	Befintlighet, läsbarhet	
	x	Lås jalousiskåp			
	x	Stege			

Belysningsmast

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
14	x	Tryckluftsventil	•	
	x	Mast		
	x	Slangar, kopplingar		
	x	Manöverdon		
15	x	Brytare mast uppe	•	
	x	Reglage, handtag, lås		

Baktill utvändigt

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2	x	Eluttag släpfordon 12 V och 24 V	•	Befintlighet Befintlighet, läsbarhet
	x	Draganordning		
	x	Tryckluftsuttag, skyddspropp		
	x	Hållare förbandstecken		
	x	Dekaler		
	x	Fotsteg		
	x	Reflexer		
	x	Torrluftanslutning		
	x	Registreringsskylt		
	x	Stänkskydd		
	x	Belysningsanordningar		

Baktill, fack 4-5

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring		
	1					
2	x	Manöverskåp, dekal	•	Befintlighet, läsbarhet Kalibrering Oxidation UF SKYDD 200-000001 Inställning		
13	x	Varvräknare motorvarvtal				
	x	Kontaktstycken				
	x	Givare för mätare				
	x	Hållare för utrustning, dekaler				
	x	Brand- och räddningsmateriel				
	x	Induktiv givare, jalousidörr				
2	x	Belysning				
	x	Dekal ringtryck			•	Befintlighet, läsbarhet
	x	Lås jalousiskåp				

Tak upptill

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
	x	Materielfack tak, brand- och räddningsmateriel		UF SKYDD 200-000001
	x	Flaggfäste, belysning		
	x	Fack utskjutstege		
	x	Kåpa över elverk		
	x	Elverk, hydraulmotor		
	x	Kåpa över hydrauloljekylare, fläkt		
	x	Slangar, rör, kopplingar		

Höger sida, fack 6-8

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring	
	1				
2	x	Elcentral elverk; Manöverdon, jordfelsbrytare, eluttag 230 V, säkringar		UF SKYDD 200-000001	
	x	Kopplingslist tillsatsvärmare skåp			
	x	Hållare för utrustning, dekaler			
	x	Eluttag 230 V			
	x	Brand- och räddningsmateriel			
	x	Magnetventiler tankventil och dränering			
	x	Induktiv givare, jalousidörr			Inställning
	x	Belysning			
	x	Dekal ringtryck			• Befintlighet, läsbarhet
	x	Lås jalousiskåp			
2	x	Stege	• Befintlighet, läsbarhet		
	x	Manöverskåp, dekal			
	x	Tank, påfyllning, sil, returfilter, nivåglas, avtappning, plugg, sugslang, returslang		Läsbarhet, torrsprickor, klamring	

Provning chassi

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring	
	1				
20	x	Automatväxellåda		Onormala ljud	
	x	Bromsar			
	x	Styrning			
	x	Motor			
	x	Hastighetsmätare, trippmätare			
	x	Vindrutetorkare			
	x	Vindrutespolare			
	x	Signal			
	x	<i>(Utförs vid behov efter provkörning)</i>			
	x	Hydraulsystem			Tryckkontroll enligt hydraulschema
	x	- Tryckbegränsningsventil			•
	x	Hydraulsystem vinsch			Tryckkontroll enligt hydraulschema
	21	x			-Tryckbegränsningsventil
8	x	Bromssystem	•	Kontroll av arbetstryck, läckning	

Provning släcksystem

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
10	x	Underhållsladdning tryckluft, kompressor, dimsmörjare	•	Funktion
	x	Tryckluftsuttag, slangvinda		
11	x	Tankfyllningsventil	•	Kontroll öppningshastighet
12	x	Dränering släcksystem: pneumatiska ventiler, anslutningar, ledningar, manuella ventiler	•	
17	x	Tryckmätare brandpump, givare	•	Kalibrering
18	x	Tryckuttag	•	Mätning av tryck

Smörjning

Pos	GT	System/komponent	Se GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
22	x	Smörjning	•	Smörj enligt gällande smörjschema, kolumn Grundtillsyn