

RULLFLAKSSLÄPVAGN

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|---------------------|
| M5083-833111 | RFSLV24 F1X7,1 CF/T |
| M5083-833121 | RFSLV24 F1X7,1 CF/T |

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

| | | |
|---------|---|--|
| GT 1 | = | Grundtillsyn (utförs varje år) |
| GT F | = | Grundtillsyn före förrådsställning. GT 1 ska utföras |
| Se Rbok | = | Se anvisningar i reparationsbok |

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Allmänt gäller att kontroll skall ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Schemat är uppställt med tillsynspunkterna i följande arbetsordning:

- 1 Draganordning
- 2 Framtill
- 3 Vänster sida
- 4 Baktill
- 5 Höger sida
- 6 Upptill
- 7 Undertill
- 8 Provkörning
- 9 Provning (vid behov)
- 10 Smörjning

Referenser

Förrådsbeteckning

Förrådsbenämning

M7787-021681

Transportstyrelsens Författningssamling
TSFS 2017:54 Kontrollbesiktning

RBOK RFSLV24 CF

M7782-014594

SMSCH RFSLV24 CF

M7786-020021

IBOK RFSLV24 CF

Allmänt

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|--|---------|---|
| x | Kontrollbok | | Komplett enl. Vård FM |
| x | Särskild tillsyn | | Utförd max 30 dagar innan GT |
| x | Felrapport | | Kvarstående fel |
| x | Bevakningskort | | Kontroll avseende utförd GT-smörjning (1 år resp. 4 år) samt km-beroende tillsyner |
| x | Identifiering, registreringsskylt | | Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med vagnens tekniska status |
| x | Skyltar med fordonsuppgifter Skylt nr 75 (fordonsuppgifter) Id-skylt Övriga skyltar och dekaler | * | |
| x | TO | | Ej utförda åtgärder |

Draganordning

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|--|
| x | Dragöglor | * | Slitning, min. mått |
| x | Dragstång, skyltar, åtdragnings-moment, fästskruvar, muttrar, bussningar, infästning | * | Läsbarhet, 277 Nm åtdragningsmoment, sprickbildning, spel |
| x | Parkeringsfäste ABS-kontaktton | | |
| x | Parkeringsfäste, 12-polig kontakt och Duo Matic- koppling | | |
| x | Dragstångens låsanordning, tryckluftscylinder, låsdubb | | Märkning |
| x | Dragstångens balanseringsfjäder, vantskruv, kedja | | |
| x | Dragstångens lyftanordning, kedja, hjul ¹⁾ , infästning | | |

1) Gäller endast Rullflakssläpvagn 24T med draganordning version A (M5083-833111)

Framtill

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|-----------------------------------|
| x | Ledningsfilter (2 st) slangar, slangklammer | | Rengöring, sprickbildning, täthet |
| x | Ranger-/parkeringsbromsventil | | |
| | Varningsdekal parkeringsbroms | * | Läsbarhet |
| x | Bromsventil | | |
| x | Främre fjäderhänke | | |
| x | Surrningsöglor | | |
| x | ABS-kontrollampa (SILA), lyktglas grönt | | |
| x | Stänkskärmar, främre skärmstag | | Sprickbildning |
| x | Positionslyktor (2 st) | | |
| x | Hållare för breddmarkerings-utrustning, låsmuttrar, 7-poliga uttag | | Befintlighet, kärvning |
| x | Skåp för manöverreglage, dekal | * | Låsning, läsbarhet |
| x | Manöverreglage dragstångens lyft- och låsanordning | | Täthet |

Vänster sida

Framaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|---|
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, ringpumpningsventiler | * | Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. |
| x | Membrancyliner, slangar, anslutningar | | Täthet |
| x | Stänkskärm, bakre skärmstag, dämpmatta, stänklapp | | Sprickbildning |
| x | Lyftanordning för dragstång: tryckluftcylindrar, kedja | | Täthet |
| x | Svängkrans | | |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Axelfäste, krampor, fjäderblad | | |
| x | Radialstag, bussningar | | |

Rambalk

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|------------------------------------|
| x | Tillbehörslåda, lucka, gångjärn, handtag, gummilist, gummimatta, innerutrymme | | Ytbehandling enligt FSD 6677 |
| x | Brandsläckarlåda, gångjärn, märkning | | Läsbarhet |
| x | Brandsläckare, märkning | | Kontrollera brandsläckare varje år |
| x | Manöverreglage rullflakslås | | Låsning |
| x | Markeringstext | * | Läsbarhet |
| x | Surrningsöglor | | |
| x | Underkörningsskydd | | |
| x | Sidomarkeringslyktor (3 st) | | |
| x | Backstrålkastare | | |

Främre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|--|---------|--|
| x | Stänkskärm, skärmstag, dämpmatta, stänklapp | | Sprickbildning |
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, ringpumpningsventiler | * | Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. |
| x | Fjäderbromscyliner, slangar, anslutningar | | Täthet |
| x | Axelfäste, krampor, fjäderblad | | |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Radialstag, bussningar | | |

Mellan bakaxlar

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|-----------------------|
| x | Pendelsarmsfäste, gummibussning, överfall | | |

Bakre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|--|
| x | Stänkskärm, skärmstag, dämpmatta, stänklapp | | Sprickbildning |
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, däckventiler | * | Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. |
| x | Fjäderbromscyliner, slangar, anslutningar | | Täthet |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Radialstag, bussningar | | |

Bak till

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|--|---------|------------------------|
| x | Reflexanordningar | | Befintlighet, kärvning |
| x | Kablar, klamring, kabelskydd | | |
| x | Hållare för breddmarkerings-utrustning, låsmuttrar, 7-poliga uttag | | |
| x | Baklyktor | | |
| x | Surringsöglor | | |
| x | Hållare lysplattor/förbandstecken | | |
| x | Backstrålkastare | | |

Höger sida

Bakre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|---|---------|--|
| x | Stänkskärm, skärmstag, dämpmatta, stänklapp | * | Sprickbildning Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. Täthet |
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, däckventiler | | |
| x | Fjäderbromscyliner, slangar, anslutningar | | |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Axelfäste, krampor, fjäderblad | | |
| x | Radialstag, bussningar | | |

Mellan bakaxlar

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|--|---------|----------------------|
| x | Pendelarmsfäste, gummibussning, överfall | | |

Främre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|---|---------|--|
| x | Stänkskärm, skärmstag, dämpmatta, stänklapp | * | Sprickbildning Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. Täthet |
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, däckventiler | | |
| x | Fjäderbromscyliner, slangar, anslutningar | | |
| x | Axelfäste, krampor, fjäderblad | | |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Radialstag, bussningar | | |
| x | Vägmätare | | |

Rambalk

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|---|---------|------------------------------|
| x | Tillbehörslåda, lucka, gångjärn, handtag, gummilist, gummimatta, innerutrymme | | Ytbehandling enligt FSD 6677 |
| x | Manöverreglage rullflakslås | | Låsning |
| x | Markeringstext | * | Läsbarhet |
| x | Surrningsöglor | | |
| x | Underkörningsskydd | | |
| x | Sidomarkeringslyktor (3 st) | | |
| x | Reservhjul, reservhjulshiss | | Låsning |
| x | Backstrålkastare | | |

Framaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|--|---------|--|
| x | Axel, fälg, däck, nav, navkåpa, hjulmuttrar, ringpumpningsventiler | * | Slitning, momentdragning OBS Efterdragning av hjulmuttrar ska ske efter 40 km. |
| x | Membrancyliner, slangar, anslutningar | | Täthet |
| x | Stänkskärm, bakre skärmstag, dämpmatta, stänklapp | | Sprickbildning |
| x | Lyftanordning för dragstång: tryckluftcyllindrar, kedja | | Täthet |
| x | Svängkrans, centralsmörjningsblock | | |
| x | Fjäderfäste | | |
| x | Axelfäste, krampor, fjäderblad | | |
| x | Radialstag, bussning | | |

Upptill

Fram

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|--|---------|---------------------------------|
| x | Containerfäste, spindel, handtag | | Kärvning, slitning |
| x | Rullflaksdubbar | | Kärvning |
| x | Rullflakslås, låsanordning, manövervajer | | Täthet, kärvning, vajerdragning |
| x | Sidostyrning | | Kärvning |

Mitten

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttring |
|------|----------------------------------|---------|----------------------|
| x | Containerfäste, spindel, handtag | | Kärvning, slitning |

Bak till

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|---------------------------------|
| x | Containerfäste, spindel, handtag | | Kärvning, slitning |
| x | Rullflaksdubbar | | Kärvning |
| x | Rullflakslås, låsanordning, manövervajer | | Täthet, kärvning, vajerdragning |
| x | Sidostyrning <i>Ta bort kopplingsdosans lock</i> | | Kärvning |
| x | Kopplingsdosa, elschema <i>Sätt dit locket till kopplingsdosan</i> | | Läsbarhet, oxid |

Undertill

Framaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|---|---------|--------------------------------|
| x | Kabelskyddsror | | Slitning, sprickor Slitning |
| x | Förankringsöglor | | |
| x | Bromstrummor, kablar till ABS-sensorer, kontaktstycken, bromshävarmar, bromsbelägg, bromskraftregulator | * | |

Främre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|--|---------|-----------------------|
| x | Bromstrummor, bromshävarmar, bromsbelägg | * | Slitning |
| x | ABS-styrenhet, diagnosuttag | | |

Bakre bakaxel

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|--|---------|-----------------------|
| x | Kabelskyddsror | | Slitning |
| x | Bromstrummor, kablar till ABS-sensorer, kontaktstycken, bromshävarmar, bromsbelägg | * | |

Provkörning

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|------------------|---------|-------------------------|
| x | Provkörning | | Indikering (SILA lampa) |
| x | Bromsprov | | |
| x | ABS-system | | |

Provning

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|--|---------|-----------------------|
| x | ABS-system Utför blinkkodskontroll Vid behov utförs felsökning i ABS-systemet med diagnosinstrument, se Reparationsbok avd 5 | * | |

Smörjning

| GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|------|------------------|---------|---|
| x | Smörjning | * | Utförs enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn |

ÅTERSTÄLL VAGNEN.