

TERRÄNGBIL MAN X45

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|---------------------|
| M5147-819421 | RRTGB16 CF UNDE23/T |
| M5147-819321 | COTGB16 1X20F 8X8/T |

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarsmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1

Pos = Positionsnummer enligt löpande

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|--|
| M7787-022644 | AB Svensk Bilprovning Kontrollbesiktningshandbok bil/slöp |
| M7782-016294 | RBOK TGB MAN X45 |
| M7786-015801 | SMSCH TGB MAN X45 |
| M7786-015801 | IBOK COTGB 16 MAN X45 |
| M7786-015811 | IBOK RRTGB MAN X45 |
| M7782-258496 | IBOK ROSKSCH TGB MAN |

Kontrollbok

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|--------------------|------------|---|
| 1 | x | Registreringsbevis | | Registreringsnummer, skyltar, ändringar, ombyggnader, förrådsbeteckning |
| 2 | x | Reparationsjournal | | Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order |

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttning |
|-----|---------|----------------------|------------|----------------------|
| 3 | x | Bevakningskort | | Uppföljning |
| 4 | x | Garantier | | Uppföljning |
| 5 | x | Eventuell felrapport | | Uppföljning |

Trafikvärdighetskontroll

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttning |
|-----|---------|-------------------------------|------------|--|
| 6 | x | Kontrollbesiktning | | Enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54. |
| 7 | | Trafiksäkerhetskontroll | | Utförs på fordon registrerade i Militära fordonsregistret som ej skall kontrollbesiktigas. Utförs på fordon som skall genomgå trafiksäkerhetskontroll enligt FAG F. Utförs enligt ASB Handbok Kontrollbesiktning bil/släp i tillämpliga delar. |
| 8 | x | Militär utrustning, tillbehör | | Skador, fastsättning, funktion samt läckage |

Tillägg utöver trafikvärdighetskontroll: allmänt

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttning |
|-----|---------|------------------|------------|-------------------------|
| 9 | x | Dekaler, skyltar | | Läsbarhet, befintlighet |

Chassi

Motor

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/flyttning |
|-----|---------|--------------------------------------|------------|---|
| 10 | x | Ventilspel | • | Kontroll var 40 000 km. Ev justering |
| 11 | x | Drivremmar | | Remspänning |
| 12 | x | Motorreglage | • | Inställning |
| 13 | x | Kylvätska, kylarlock | | Tid för byte, senast var 4:e år alt 4 000:e driftimme |
| 14 | x | Avgasbroms | • | Missljud |
| 15 | x | Överladdningsaggregat | | Rengör |
| 16 | x | Vevhusventilation | • | |
| 17 | x | Köldstartanordning (Flamstart) | | |
| 18 | x | Kraftuttag, hydrauloljepump | • | |
| 19 | x | Luftrenare, luftrenarindikator | | |
| 20 | x | Elektrisk motorvärmare, anslutningar | | Rengör filter, byt vid behov |

Elsystem

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|------------------------------|------------|-----------------------|
| 21 | x | Värmebläkt | | Missljud |
| 22 | | | | |
| 23 | x | Dieseldrivna tillsatsvärmare | | |
| 24 | x | Släpvagnsuttag | | Oxidation |
| 25 | x | Batteriladdare, anslutningar | | |

Kraftöverföringssystem

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|--|------------|--|
| 26 | x | Växellådor/axelväxlar/hjulväxlar | | Missljud, rengör atmosfärfilter |
| 27 | x | Koppling | | Kontroll av hydrauliska och pneumatiska manöversystem |
| 28 | x | Momentomvandlare | | Rengör atmosfärfilter |
| 29 | x | Manöverdon, kick-down strömbrytare, splitströmställare | • | Spel |
| 30 | x | Differentialspärar | | |
| 31 | x | Växegelage, damask | | |
| 32 | x | Gasspärrfunktion | | Kontroll gasspärrfunktion enligt avsnitt 3.1 i TO AF FORDON 230-032657 |

Bromssystem

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|--|------------|--------------------------------|
| 33 | x | Lufttorkare | • | Byt torkmedel |
| 34 | x | Ledningsfilter | • | Rengör |
| 35 | x | Bromsbelägg, självjusterande bromshävarm | • | Kontroll av slitage, slaglängd |
| 36 | x | Duo Matic-koppling | | |

Framvagn och styrsystem

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 37 | x | Styr- och parallellstag | • | Glapp |
| 38 | x | Hydrauloljetank, filter, nivåglas | • | Dränering, byt filter vid behov |
| 39 | x | Styrväxel | | Missljud |

Ram, fjädersystem och hjul

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|------------------|------------|-----------------------|
| 40 | x | Hjulmuttrar | | Kontrolldragning |

Påbyggnad

Hytt

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 41 | x | Tippanordning förarhytt | | Låsning |
| 42 | x | Hållare och fästen, invändigt | | Låsning |
| 43 | x | Hållare och fästen, utvändigt | | Låsning |
| 44 | x | Taklucka | | Låsning |
| 45 | x | Reservhjul, hållare, kran | | Lufttryck, slitage |

Utrustning

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|---------------------------------------|------------|---|
| 46 | x | Vinsch, ställina, linhjul, manöverdon | | Korrosion på lina, glapp, provbelastning |
| 47 | x | Draganordning framtill | | |
| 48 | x | Handbrandsläckare | | Byt vid grundtillsyn |
| 49 | x | Påbyggnader, t ex radar, elverk m m. | | GT utförs på respektive påbyggnad med för påbyggnaden särskilt framtagna dokumentation. |

Provning

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|---|------------|-----------------------|
| 50 | | Utförs vid behov av de system som tillsynen har gett upphov till. | | |

Rostskydd

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|----------------------|------------|--|
| 51 | x | Rostskyddsbehandling | | Utförs vid behov enligt gällande rostskyddschema |

Smörjning

| Pos | GT 1 | System/komponent | Se Rbok | Omfattning/felyttring |
|-----|---------|------------------|------------|---|
| 52 | x | Smörtjning | • | Utförs enligt gällande smörjschema, kolumn grundtillsyn |