

## AVSLAGARE AMRÖJ

### MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8570-105030	AVSL 40C AMRÖJ /S
M8570-105130	AVSL 28C AMRÖJ /S
M8570-105230	AVSL 18C AMRÖJ /S

### Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående kontroll och översyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande posnummer
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning, genomför GT1
UH	=	Se gällande underhållsplan för avslagarna

### Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-040861	IBOK AVSL 40C
M7786-041721	IBOK AVSL 28C
M7786-041711	IBOK AVSL 18C
M7782-016882	MVSCHDS AVSL 40 AMR
M7782-016692	MVSCHDS AVSL 28 AMR
M7782-016702	MVSCHDS AVSL 18 AMR

## Tillsyn

Pos	Gt	System/komponent	Se UH	Omfattning
	1			
1.1	x	Eldrör, kompensator, kammarstycke och bakstycke		skador, rost, ytbehandling (heltäckande), sprickindikering (Magnaflux motsv.), skottbulor, urbränningar, rengöring, insmörjning
1.2	x	Tändstift		isärtagning, rengöring, kontroll hopsättning, fullgod elektrisk kontakt isolation (>20Mohm)
1.3	x	Laddverktyg, laddadapter, adapterhylsa		skador
1.4	x	Lavett, låssprint, elevationsled, lavetthuvud		skador, slitage, friktion i leder
1.5	x	Lasersikte		skador, funktion, rengöring
1.6	x	Kikarsikte		skador, slitage, repor, retikel, rengöring
1.7	x	Väska, verktygsfordral		skador, märkning, satslista, inventering
1,8	x	Uppföljning	x	rapportera skottlogg