

SALUTKANON M/02 OCH M/02-33

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4807-511161	SALUTKANON M/02 /T
M4807-511171	SALUTKAN M/02-33 /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i:

- FAG F
Salutkanon m/02-33 ska genomgå trafiksäkerhetskontroll i tillämpliga delar enligt FAG F. Trafiksäkerhetskontroll ska genomföras varje år, enligt GT 1.
- M7787-026581 RBOK SALUTKANON

GT 1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

GT 2 = Grundtillsyn (utförs vart annat år)

Pos = Positionsnummer

Trf = Enligt punkter i besiktningsprotokoll fordon.

Se Rbok = Se anvisningar under angivet kapitel i reparationsbok.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema och reparationsbok.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
--	Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2017:54 Kontrollbesiktning
--	FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon)
M7102-259180	BESIKTNPROT FORDON
M7786-034961	IBOK SALUTKANON
M7787-026581	RBOK SALUTKANON
M7782-019772	MVSCHDS SALUTKANON
M7782-019774	SMSCH SALUTKANON
M7777-142780	TL F M4807-511161-2

1. Allmänt

Pos	Trf	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1	2			
1.01	9.3	x		Identifiering, registreringsnummer		Gäller endast Salutkanon m/02-33. Kontrollera att uppgifter i registreringsbevis överensstämmer med fordonets tekniska status Märkning, läsbarhet, rätt utformning
1.02			x	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet
1.03			x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
1.04			x	Felrapport		Kvarvarande fel
1.05			x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning
1.06			x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
1.07			x	Identifiering, märkskyltar	1	Befintlighet, läsbarhet
1.08			x	Tekniska Order		Ej utförda åtgärder enl TO

2. Trafiksäkerhetskontroll (Gäller endast Salutkanon m/02-33)

Pos	Trf	GT		System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1	2			
2.01	2.1	x		Hjul, gummi, fälg, tätningsbrickor, nav		Slitning, korrosion
2.02	2.2	x		Hjulfjädring		Manövrering, låsning
2.03	4.7	x		Parkeringsbroms		Låsning, kärvning
2.04	9.1	x		Draganordning		Slitning, sprickbildning
2.05	1.1	x		Lavettben, spadar, stomme		Låsning
2.06	9.2	x		Hållare, fästen		Låsning
2.07	9.2	x		Leder, länkar, vinkelväxel, stag, höjd- och sidriktinrättning		Låsning
2.08	7.2	x		Reflexer, röda bakåt, gula på sidorna		Befintlighet

3. Lavett (vagga, underlavett, överlavett)

Pos	Trf	GT	GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	2			
3.01			x	Hjul		Gäller endast Salutkanon m/02 Rötskador, sprickbildning
3.02			x	Draganordning		Gäller endast Salutkanon m/02 Sprickbildning
3.03			x	Lavettben, spade, stomme, handspik		Låsning, sprickbildning
3.04			x	Parkeringsbroms		Gäller endast Salutkanon m/02 Kärvning
3.05			x	Stolar		Gäller endast Salutkanon m/02 Låsning, kärvning
3.06			x	Vaggans främre lagring		Låsning
3.07			x	Siktasanordningar		Kärvning
3.08			x	Balanseringsinrättning, kultappar	3	Gäller endast Salutkanon m/02-33 Låsning, balansering
3.09			x	Sid- och höjdriktinrättning	3	Låsning körläge
3.10			x	Sköld		Kärvning, ytbehandling
3.11			x	Hållare, fästen, handtag		Sprickbildning
3.12			x	Skruv-, nitförband		Åtdragning, sprickbildning, låsning
3.13			x	Leder, länkar, vinkelväxel, stag		Kärvning, sprickbildning
3.14			x	Ytbehandling		Bättringsmålning, korrosionsskydd

4. Eldrör och mekanism

Pos	Trf	GT	GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
		1	2			
4.01			x	Deaktiveringsåtgärder		Kontrollera att deaktiveringsåtgärder inte har skadats eller ändrats - Stålpinne i eldrör, instick ca 5 mm - Svetsning av rekylhäminrättning (höger sida)
4.02			x	Skyddslucka bakstycke		Kärvning
4.03			x	Patronspärr vid hög elevation		
4.04			x	Glidytor i bakstycke, flänsstöd, hylsläge <i>Ta bort mekanismen från kanonen.</i> <i>Ta isär mekanismen.</i>		
4.05			x	Kil, slaghammare, stötbottenfoder, fjädrar, transportgångor, utkastare <i>Sätt ihop mekanismen.</i> <i>Sätt dit mekanismen på kanonen.</i>	2	Längd, fjäderkraft, urbränning, raket, säkrade
4.06			x	Avfyringsinrättning höger och vänster, säkringsnyckel	2	Blindavfyring, säkring
4.07			x	Ytbehandling		Bättringsmålning, korrosionsskydd

5. Utrustning/tillbehör

Pos	Trf	GT	GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1	2			
5.01			x	Verktyg, tillbehör		Inventering
5.02			x	Adapterhylsor		Befintlighet, kärvning

6. Smörjning

Pos	Trf	GT	GT	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/flyttring
		1	2			
6.01			x	Smörjning	4	Smörj samtliga smörjnipllar, lagringar, kugghjul