

# LASERPEKARE 1000P

## MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

**Förrådsbeteckning**

M3227-507011

**Förrådsbenämning**

Laserpekare 1000P /T

### VARNING

**Laser klass 4.**

Denna klassning innebär att laserstrålning är farlig för direkt bestrålning och reflexer, även diffusa reflexer, är farliga att betrakta. Beakta bestämmelser enligt Säkl G kap 6. Risk för permanenta ögonskador. Risk för brännskador på nära håll. Riskavstånd för oskyddad öga är 605 meter. Riskavstånd för oskyddad hud är 10,6 meter.

Rikta aldrig lasern mot någon person, djur eller mot speglar eller andra reflekterande ytor. Titta aldrig mot laserstrålen med oskyddad öga eller med förstörande optik. Laser med synliga skador får inte användas.

Laserpekare 1000P är ej tillåten att användas inomhus utan DÄMPFILTER OD3,5 M3227-507099.

## Vårdbestämmelser

Innan grundtillsynen ska daglig och särskild tillsyn utföras.

Säkerhetsbestämmelser finns beskrivna i M7786-027971 IBOK LASERPEK 1000P och skall beaktas innan grundtillsynen genomförs.

Hänsyn ska tas till de reparationer m.m. som utförts sedan föregående tillsyn.

GT 1 = Grundtillsyn 1 (utförs varje år)

GT 2 = Grundtillsyn 2 (utförs vart annat år)

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, utför GT som är aktuella detta år

Pos = Positionsnummer enligt grundtillsynen

Se Ibok = Se anvisningar i Ibok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

## Referenser

**Förrådsbeteckning**

M7786-027971

M7782-020202

M7777-143780

**Förrådsbenämning**

IBOK LASERPEK 1000P

MVSCHDS LASER 1000P

TL F M3227-507011



## Allmänt

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	2		
1.1	x		Rengöring	Efter behov
1.2	x		Varningsskyltar, övriga skyltar och märkning	Befintlighet och läsbarhet. Laserpekaren ska vara märkt med tre kronor och M3227-514010
1.3	x		Kontaktidon, kontaktstift	Fria från skador
1.4	x		Dämpfilter	Fria från skador
1.5	x		Objektivlock	Fria från skador, funktion
1.6	x		Väska	Fri från skador och märkt på insidan av locket med M3227-514019
1.7	x		Batterifacket	Fri från skador
1.8	x		Inventering	Enligt tillbehörslistan

## Laserpekare

Pos	GT		System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	2		
2.1	x		LED Armed	Funktionskontroll
2.2	x		LED Fire	Funktionskontroll
2.3	x		Funktionsväljare: OFF	Funktionskontroll
2.4	x		Funktionsväljare: ON	Funktionskontroll
2.5		x	Funktionsväljare: ON	Uteffekt 80-250mW
2.6	x		Funktionsväljare: SLOW PULSE	Funktionskontroll
2.7		x	Funktionsväljare: SLOW PULSE	Kontroll pulsad laser ~4 Hz
2.8	x		Funktionsväljare: FAST PULSE	Funktionskontroll
2.9		x	Funktionsväljare: FAST PULSE	Kontroll pulsad laser ~8 Hz
2.10	x		Avtryckarknapp	Funktionskontroll
2.11	x		Avtryckarkabel	Funktionskontroll
2.12	x		Armeringspropp	Funktionskontroll
2.13		x	Divergens	Funktionskontroll