

5,56 MM AK G36C2

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4800-522041	5,56MM AK G36C2 /T

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-092761	IBOK 5,56 MM AK G36C2

DAGLIG TILLSYN

Före användning - vapenkontroll

• Vapen	patron ur
• Flamdämpare	skador, fastsättning
• Låsbultar	Fastsättning
• Pipa, patronläge	skador, förorening
• Mekanismspärr	funktion
• Låda	funktion, skador
• Mekanism	funktion
• Omställare	distinkta lägen
• Säkringsomställare	funktion
• Axelstöd	fastsättning, funktion
• Riktmedel	skador, fastsättning

Tekniskt ansvarig: Anders Östberg FMV ARMÉ V SBV

Publikationsansvarig: Erik Hellström FMV ARMÉ V SBV

Ersätter:

Tidigare fastställd:

- Fästskenor skador, fastsättning
- Främre grepp fastsättning, glapp
- Monterade tillbehör funktion, fastsättning, inställning
- Vapenrem och remfästen skador, funktion
- Magasin skador, funktion
- Magasinsstyrning fastsättning
- Magasins spärr funktion
- Ammunition typ, skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Pipa insmörjning
- Mekanism insmörjning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Vapen patron ur
- Vapen isärtagning
- Pipa, gasblock, låda, gaskolv, mekanism insmörjning med rengöringsolja CLP
- Pipa, lopp rengöring
- Gasblock, gaskanal, låda (styrlister och låsblock), axelstöd rengör
- Övriga delar inklusive öppna riktmedel torrtorka
- Underbeslag, magasinsstyrning rengör utvändigt
- Mekanism rengör
- Vapen insmörjning med rengöringsolja CLP
- Vapen hopsättning

- Rödpunktssikte rengör, funktion
- Magasin rengör, funktion
- Tillbehör rengör, funktion
- Vapenkontroll

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vintertid

- Pipa, flamdämpare, magasin fritt från snö och is och ammunition
- Mekanism funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Avfuktning Vapnet och siktet ska förvaras i avfuktad kassun eller motsvarande

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring vapen och sikte ska förvaras i avfuktad vapenkassun, väl anoljat, särskilt pipornas lopp och andra blanka delar

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

SÄRSKILD TILLSYN

Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall

Vid behov dock minst en gång/
månad

Förlängd vårdperiod

Beordras av Teknisk Chef Mark

Tillämpas inte för denna materiel

Vid behov, dock minst varje månad

Anm

Patron ur görs innan särskild tillsyn

Ak G36C /T2

		Referens
1	Tag isär vapnet	Ibok 5.3.1-5.3.3
2	Olja in vapnets delar	Ibok 6.2.2
3	Pipa	rengör, torrtorka Ibok 6.2.2
4	Gasblock, gaskanal, låda (styrlistor och låsblock), axelstöd	rengör, torrtorka Ibok 6.2.2
5	Mekanism	rengör, torrtorka Ibok 6.2.2
6	Underbeslag, magasinstyrning	rengör Ibok 6.2.2
7	Axelstödet	rengöring, funktion Ibok 6.2.2
8	Magasin	isärtagning, rengöring, skador Ibok 5.3.4
9	Vapendelar	skador, slitage, kärvning, fästsättning, sprickor, deformation korrosion Ibok 6.2.2
10	Vapennummer	vapennumren överensstämmer Ibok 2.3

			Referens
11	Fästskenor	fastsättning, glapp	Ibok 6.2.2
12	Vapen	insmörjning	Ibok 6.2.3
13	Vapen	hopsättning, vapenkontroll	Ibok 5.4.1- 5.4.3, Ibok 5.5
14	Magasin	hopsättning, funktion	Ibok 5.4.4
15	Tillbehör	inventera, vårda	Ibok 3

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

RP-SIKTE 18 EHV

			Referens
20	Rödpunktssikte	enligt M7782-024772 MVSCHDS RP-SIKTE	

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER