

GPS 6510

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3354-651010	GPS 6510

Daglig tillsyn

Före användning

- Kontrollera Skador, brister i installationen.
- Självtest Säkerställ att meddelande "Fel på GPS 6510" enligt HANDHB GPS 6510, M7786-027341 inte erhålls via LED-indikeringar.
- Funktionstest Utför funktion "Kontroll av extern kraft, extern antenn samt GPS-funktion" i enlighet med HANDHB GPS 6510.
- Minnesbatteri Utför funktion "Kontroll spänning minnesbatteri" i enlighet med HANDHB GPS 6510, byt vid behov (LITBATT 3,6V 15X25, M2676-330014).
- Kryptonyckel Utför funktion "Kontroll av status kryptonyckel" i enlighet med HANDHB GPS 6510, nycklar ska finnas i mottagaren vid användning.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Protokoll Önskad/korrekt info. erhålls

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användande

- Kontrollera Skador, brister i installationen.
- Självtest Säkerställ att meddelande ”Fel på GPS 6510” enligt HANDHB GPS 6510 inte erhålls via LED-indikeringar.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaring (alt. 1) Installerad i plattform: Förvaras i enlighet med för plattformen gällande föreskrift.
- Förvaring (alt. 2) Demonterad: Radera kryptonycklar innan demontering. Demontera GPS 6510 ur plattform inkl. FÄSTPLATTA GPS. Demontera minnesbatteri och förvara GPS 6510 i avfuktat förråd.

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp.	Plut.	Övr.
------------------------------	-------	-------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämplig för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och struket på felrapporten.

Vid behov, dock minst var 6:e månad

GPS 6510

		1	2	3	4	
1.	Okulär kontroll	Montering, kablage, skador, rengöring.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Självtest	Säkerställ att meddelande "Fel på GPS 6510" enligt HANDHB GPS 6510 inte erhålls via LED-indikeringar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Funktionskontroll	Utför funktion "Kontroll av extern kraft, extern antenn samt GPS-funktion" i enlighet med HANDHB GPS 6510.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Indikeringar	Utför funktion "Test av indikeringar" i enlighet med HANDHB GPS 6510.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Minnesbatteri	Utför funktion "Kontroll spänning minnesbatteri" i enlighet med HANDHB GPS 6510, byt vid behov (LITBATT 3,6V 15X25, M2676-330014).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Kryptonyckel	Utför funktion "Kontroll av status kryptonyckel" i enlighet med HANDHB GPS 6510, vid användning ska giltiga nycklar finnas i mottagaren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER