

BEVAKNINGSBÅT 88

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN FÖR VAPENINSTALLATIONER MED AMMUNITION (MIMI 600)

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5791-188000	BEVB 88

Daglig tillsyn

Före användning

MIMI 673 Undervattensfarkoster

- ROV Genomför kontroller enligt avsnittet TASK 1 Pre-operational checks, sidan 205 i TRS 673-01 SYSTEM ROV-I2 TRYCKSAKSSAMLING (301224065).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

MIMI 673 Undervattensfarkoster

- ROV Skölj utrustningen noga med färskvatten och genomför kontroller enligt avsnittet TASK 2 Post-operational checks, sidan 207 i TRS 673-01 SYSTEM ROV-I2 TRYCKSAKSSAMLING (301224065).
- Lyftutrustning för ROV Skölj utrustningen noga med färskvatten.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer	Komp	Plut	Övr.
------------------------------	------	------	------

Vårdansvarig brukare

För period 1	Vårdansvarig brukare
För period 2	Vårdansvarig brukare
För period 3	Vårdansvarig brukare
För period 4	Vårdansvarig brukare

Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)

För period 1	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 2	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 3	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.
För period 4	Ansvarigt befäl eller arbetsledare	Datum	Pkt.	Pkt.	Pkt.

Symbolförklaring



Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för materielen.



Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.



Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.



Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälp och struket på felrapporten.

Varje vecka

MIMI 630, Övrig artillerimateriel, allmänt

		1	2	3	4	
1.	Ballistiskt skydd, vapenstation	Kontrollera att det ballistiska skyddet sitter fast och inte har några skador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 672, Hanteringsutrustningar (undervattensfarkoster)

		1	2	3	4	
1.	USBL-hiss	Rengör signalkabeln genom att torka av den.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 673, Undervattensfarkoster

		1	2	3	4	
1.	ROV-I2	Veckokontroll enligt avsnitt 6.12 Example of a Weekly Maintenance Schedule Report på sidan märkt Chapter 6 Page 61 respektive 62 i TRS 673-01 System ROV-I2 TRYCKSAKSSAMLING (301224065).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad

MIMI 672, Hanteringsutrustningar (undervattensfarkoster)

		1	2	3	4
1.	USBL-hiss				
	Kontrollera signalgenomföring i hiss-enhet m.a.p. läckage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MIMI 632, Kulsprutor

		1	2	3	4
1.	Vapeninstallationer, ammunition				
	Inventera ammunitionen enligt VapO.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Vapeninstallationer				
	Kontrollera gummistroppar för fastsättning av ammunitionslådor på respektive vapenstation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Vapeninstallationer				
	Kontrollera att riktningsbegränsningen fungerar och är korrekt inställd på respektive vapenstation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ringlavett				
	1 Skölj lavetten noga med sötvatten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Torka lavetten.				
4.	Ringlavett				
	• Kontrollera att inga skruvförband har lossnat och att alla rörliga delar fungerar utan anmärkning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Ringlavett

— **OBS** —

1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ringlavettens
rullbanor skall ej
smörjas, endast
sköljas med
söttvatten.**

**Felaktig smörjning
kan skada
bromsklossar och
rullar i lavetten.**

- 1 Spreja ett tunt skikt olja på:
 - pivåhylsa
 - låstapp för pivå
 - transportspärr
 - bromsens yttre delar
 - transportfixturens yttre delar.

Använd Smörjolja 042,
M0741-042311.

- 2 Rengör och smörj:
 - anslutningskontakter för headset
 - skyddslock för anslutningskontakter (invändig smörjning).

Använd Kontaktvätska,
M0722-294087.

Anm

Det är viktigt att tillhörande skyddslock för anslutningskontakter finns och är intakta.

- 3 Torka bort överflödig olja.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje år

Åtgärdskod 672-F01, MIMI 672 Hanteringsutrustningar (undervattensfarkoster)

		1	2	3	4
1. USBL-hiss	1 Rengör enligt instruktion USBL-hiss - Rengöring, mekanisk, BEVB-A-67-20-1000-00A-254A-A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 Smörj enligt instruktion USBL-hiss - Smörjning med fett, BEVB-A-67-20-1000-00A-242A-A.				

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER