

MÅLMATERIELCONTAINER

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-421071	MÅLMTRL CO20 RFR /T

Vårdbestämmelser

Grundtillsynen är indelad i följande delar:

GT1 = Statusbedömning (genomförs var 12:e månad)

GT2 = Egenkontroll (genomförs var 24:e månad)

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande finns i M7739-352024 H GT CONT O LÖSLASTB (Handbok grundtillsyn för container och övriga lösa lastbärare).

GT2, egenkontroll för sjöklassade containrar skall genomföras var 24:e månad. Egenkontrollen utförs enligt M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT.

Vid egenkontroll av container med integrerad rullflaksram ska M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM samt M7782-019381 MVSCH SJÖKL CONT användas.

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning. Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn (Statusbedömning/Egenkontroll) anslås på märkskylt.

Vid långtidsförvaring/förrådsställning (längre än 12 månader) ska en fullständig grundtillsyn genomföras (GT1 och GT2).

Container som ej är förrådsställd och som ej används ska vara torrluftsansluten.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos	=	Löpande positionsnummer
Gt 1	=	Statusbedömning (var 12:e månad)
Gt 2	=	Egenkontroll (var 24:e månad)
Gt F	=	Grundtillsyn före långtidsförvaring/förrådsställning, utför Gt 1 och Gt 2
GT-anv	=	Se anvisning i reparationsbok, instruktionsbok eller motsv.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
--	FAG F
M7786-451521	IBOK CO20 TT RFR
M7786-047021	IBOK MÅLMTRLCO20
M7787-400101	RBOK CO20 TT RFR
M7782-453574	<u>SMSCH CO20 TT RFR</u>
M7782-043062	<u>MVSCHDS MÅLMTRLCO20</u>
M7739-352024	H GT CON O LÖSLASTB
M7782-019332	<u>MVSCHDS RULLFLAK</u>
M7782-019334	<u>SMSCH RULLFLAK</u>
M7782-019381	<u>MVSCHG SJÖKL CONT</u>
M7782-019871	<u>MVSCHG KABEL UTTAG</u>
M7782-019861	<u>MVSCHG ELCENTRALER</u>
M7782-020451	<u>MVSCHG AVFUKN 1 CO</u>
--	TOUF UHMAT 330-000001

Utrustning

- Utrustning för lyft av container
- Smörjkanna
- Fettspruta
- Färg (326H alt. 032)
- Pensel
- Materiel för rengöring
- Verktyg allmänt
- Universalinstrument
- Batterier 12V 65Ah (om containern saknar dessa)
- Testsladdar och klämmor
- Arbets- och ficklampa
- 400V CEE 32A och 63A, 230V CEE 16A
- Nätskarvsladd och förgreningsdosa
- Isolationsprovare
- Tångamperemeter

1. Allmänt

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
1.1	x	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM.
1.2	x	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT.
1.3	x	x	Felrapport		Kvarstående fel
1.4	x	x	Bevakningskort		Kontroll avseende utförd GT-smörjning
1.5	x	x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, översyn som styrs av föreskrivet intervall, utfärdade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
1.6	x	x	Identifiering, BIC-nr, märkskylt		Kontroll av överensstämmelse
1.7	x	x	Dekaler, skyltar, kontrollmärke	•	Läsbarhet, befintlighet
1.8	x	x	TO		Ej utförda åtgärder

2. Egenkontroll

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
2.1	x	x	Kontrollera att GT2, för container med integrerad rullflaksram, är genomfört inom gällande tidsintervall	•	Enligt MVSCHG RULLFLAKSRAM M7782-019331, MVSCHG SJÖKL CONT M7782-019381

3. Okulärkontroll, utvändigt hela containern

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
3.1	x	x	Containerskal		Sprickor, hål, jack, tätningar, ytbehandling
3.2	x	x	Ventilationsöppningar, spolskydd för öppningar		

4. Okulärkontroll, utvändigt bakre gavel

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
4.1	x	x	Stege		Låspinnar, infästning, manövrering
4.2	x	x	Gångdörr, gaveldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, fäste för hänglås		Sprickor, otäthet, infästning
4.3	x	x	Torrluftanslutning, hygrostatanslutning		
4.4	x	x	Ventilationsöppningar, spolskydd för öppningar		

5. Okulärkontroll, utvändigt främre gavel

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
5.1	x	x	Skåp, dörrar, tätningar, låsreglar		Sprickor, otäthet, infästning
5.2	x	x	Torrluftanslutning, hygrostatanslutning		
5.3	x	x	Genomföring för ventilation, klimataggregat (inre och yttre täcklock)		
5.4	x	x	Ventilationsöppningar, spolskydd ventilationsöppning		

6. Okulärkontroll, utvändigt tak

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
6.1	x	x	Halkskydd		Befintlighet
6.2	x	x	Förankringsöglor		

7. Okulärkontroll, under hela containern

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
7.1	x	x	Hydraulik, slangar, anslutningar, cylindrar, ventiler		Läckage
7.2	x	x	Stödrullar		

8. Okulärkontroll, invändigt hela containern

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
8.1	x	x	Containerskal, golvmatta, väggar, tak		Sprickor, hål, jack, tätningar, ytbehandling Infästning, jordflätor
8.2	x	x	Skruvinfästningar, bärskenor, kabelrännor		
8.3	x	x	Lastsäkringsöglor i golvet		

9. Okulärkontroll, invändigt bakre gavel

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
9.1	x	x	Gångdörr, gaveldörr, dörrspärrar, dörrlås		Utgångsdatum
9.2	x	x	Genomföringar för torrluft och hygrostat		
9.3	x	x	Hållare för slägga, jordningsutrustning		
9.4	x	x	Första förband		

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
9.5	x	x	Hållare för städmateriel		
9.6	x	x	Handbrandsläckare		Revisionsdatum, plombering UF SKYDD 200-000001 UF SKYDD 200-000003 UF SKYDD 200-018046

10. Okulärkontroll, invändigt höger sidovägg

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
10.1	x	x	Hurtsar, lådor, hyllor, dokumentskåp, skrivtavla, hållare för batteriladdare och batteribrickor		Spärrar
10.2	x	x	Stativ och skenor för lådor, låsjärn, ving-skrivar		
10.3	x	x	Arbetsbord, stol		
10.4	x	x	Ögondusch		Utgångsdatum

11. Okulärkontroll, invändigt främre gavel

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
11.1	x	x	Värmeväxlare, kablage, filter		Rengöring/byte av filter
11.2	x	x	Genomföring för ventilation, klimataggregat		
11.3	x	x	Genomföringar för torrluft och hygrostat		
11.4	x	x	Värmebläkt, torkpappershållare		

12. Okulärkontroll, invändigt vänster sidovägg

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
12.1	x	x	Skenor och stativ för målmechanismer		
12.2	x	x	Lastförankringsstolpar		
12.3	x	x	Avfuktare		Tillsyn enligt M7782-020451 MVSCHG AVFUKTN 1 CO
12.4	x	x	Hållare för städmateriel, klädhållare, papperskorg		

13. Elektrisk installation, växelström (230/400V)

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
13.1	x	x	Intagslåda 400/230V, elcentral 230V, personskyddsautomater, huvudströmbrytare, uttag och intag 400/230V	•	Tillsyn enligt M7782-019861 MVSCHG ELCENTRALER
13.2	x	x	Jordbult,-skruv och jordningsskena		Kontroll
13.3	x	x	Kraftkablar, grenuttag	•	Tillsyn enligt M7782-019871 MVSCHG KABEL UTTAG
13.4	x	x	Nödstopp		Funktion
13.5	x	x	Övrigt		Utan anmärkning

14. Elektrisk installation, likströmsdel (24V)

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
14.1	x	x	Okulärkontroll, elcentral		
14.2	x	x	Elcentral 24 V		Kontroll
14.3	x	x	Huvudströmbrytare 24 V		Kontroll
14.4	x	x	Voltmeter		Kontroll
14.5	x	x	Spänningsmatning		Kontroll
14.6	x	x	Batterier, kablage, batterifäste		Kontroll, rengöring
14.7	x	x	Batteriladdare	•	Kontroll
14.8	x	x	Batterivakt/summer	•	Kontroll, funktion
14.9	x	x	Belysning, omkopplare		Kontroll
14.10	x	x	Manöverpanel		Kontroll, märkning
14.11	x	x	Uppvärmning ögonduschflaskor		Kontroll

15. Klimatsystem

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
15.1	x	x	Värmeväxlare		Funktion, missljud

16. Hydraulsystem

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1	F			
17.1	x	x	Hydraulpump, pumpspak	•	Kontroll, läckage, nivåkontroll, befintlighet, skick
17.2	x	x	Hydraulsystem	•	Kontroll stödrullar ner/upp

17. Smörjning

Pos	Gt		System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	I	F			
18.1	x	x	Smörjning	•	Enligt gällande smörjschema