

KPIST 16

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M4800-460011	4,6MM KPIST 16A /T
M4800-460021	4,6MM KPIST 16B /T
M4800-460031	4,6MM KPIST 16UTM/T

Vårdbestämmelser

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion. Särskild tillsyn ska vara utförd innan grundtillsyn. Fel och brister som påvisats under särskild tillsyn ska vara noterade på felrapport.

Anvisningar för smörjning finns i instruktionsbok.

Sk	=	Säkerhetskontroll
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT 2	=	Grundtillsyn (utförs vart annat år, inklusive GT 1)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning. Utför GT som är aktuellt detta år.
Pos	=	Löpande positionsnummer.
Se RBOK	=	Se anvisningar i RBOK

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-056131	IBOK 4,6MM KPIST 16
M7787-029321	RBOK 4,6MM KPIST 16

VARNING

**Patron ur ska utföras innan kontroll av vapnet.
Risk för vådaskott.**

Sammansatt vapen

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
		1	2			
x	1	x		Yttre tillstånd		yttre skador, sprickor
x	2	x		Avtryckare		vapnet inte kan avfyras i säkrat läge
	3	x		Avtryckare		vapnet kan avfyras i osäkrat läge
	4		x	Avtryckare	x	avfyringskraften är minst 30 N med säkringsomställaren i läge patronvis eld
x	5	x		Avtryckare		avtryckaren återgår till viloläge direkt efter intryckning
x	6	x		Varbygel		skador
x	7	x		Säkringsomställare		distinkta lägen
	8	x		Mekanism		kan föras fram och åter med handkraft, endast fjäderkraften bromsar
	9	x		Sistaskottspärr		hakar upp mekanismen i öppet läge med ett tomt magasin ditsatt
	10	x		Sistaskottspärr		slår fram till stängt läge när sistaskottspärren trycks in
	11		x	Låsmått	x	inte större än 32,57 mm
	12	x		Magasinsspärr		håller fast magasinet i spärrat läge och magasinet kan lätt lossas

Pipa med detaljer

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se RBOK	Omfattning/felyttring
		1	2			
	13		x	Pipa	x	kalibertolken på 4,58 mm ska inte gå att föra genom hela pipan bakifrån
	14		x	Pipa		skottbular
	15		x	Pipa		gravrost, krökning
x	16	x		Flamdämpare		skador, fastdragen
	17	x		Gasblock		Gäller endast M4800-460011 4,6MM KPIST 16A /T och M4800-460021 4,6MM KPIST 16B /T, skador, glapp
x	18	x		Pipa, piphylsa		kan inte skruvas loss med handkraft

Låda med detaljer

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se ROK	Omfattning/felyttring
		1	2			
x	19	x		Låda, pipans förlängnings låsklackar		sprickor, deformation
	20		x	Upphakningsläge		förslitningsskador, deformation
	21		x	Utkastare		skador, glapp
	22		x	Hane		sprickor
	23		x	Slagfjäder		påverkar hanen med full kraft
	24		x	Bakre avtryckarstång		skador
	25		x	Bakplatta		skador, deformation
	26	x		Pistolgrepp		skador
	27	x		Fästskena, höger sida		fastsättning, deformation
	28	x		Fästskena, ovansida		fastsättning, deformation
	29	x		Korn		skador, kan ställas in
	30	x		Sikte		skador, kan ställas in och fällas upp/ner i distinkta lägen
	31	x		Främre grepp		skador, kan fällas ut/in
	32	x		Rembygel		skador
	33	x		Låssprintar		skador, kan tryckas ut utan verktyg
	34	x		Magasin		löper lätt i magasinsbrunnen

Låsstycke, slutstycke med detaljer

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se ROK	Omfattning/felyttring
		1	2			
x	35	x		Tändstift	x	tändstiftets framslag är 0,95 ±0,1 mm
	36		x	Slutstycke		sprickor, förslitningsskador
	37			Utdragare		efter utdragning direkt återgår till viloläge
	38		x	Låsstycke		sprickor
	39		x	Tändstiftsfjäder		skador
	40	x		Tändstift		lätt kan föras mellan sina ändlägen
	41	x		Tändstift		deformation, skador
	42	x		Framföringsfjäder		skador, löper fritt

Axelstöd med fäste

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se ROK	Omfattning/felyttring
		1	2			
	43	x		Axelstöd		glappfritt fäst i lådan
	44	x		Spärr för axelstöd		funktion
	45	x		Axelstöd		kan dras ut/in
x	46	x		Axelstöd		spärrat i olika lägen

Magasin

Sk	Pos	GT		System/komponent	Se ROK	Omfattning/felyttring
		1	2			
x	47	x		Magasinsläppar		skador
	48	x		Patronförare		skador, löper lätt
	49		x	Magasinsfjäder		bibehållen spänst
	50	x		Magasinsbotten		spärras av platta för magasinsfjäder
x	51	x		Magasinsstomme		skador