

FLAKLASTBIL 14T (SCANIA G450 LB 6X2)

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5132-816361	FLB 14 F6,8 6X2 SC/T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsbok, i tillägg till reparationsbok och i Scania Multi.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Var 4:e grundtillsyn	Efter högtrycksspolning	Intervall enligt anm	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Styrervo <i>Byte av olja och filter vid reparation</i>	1											
2	Motor <i>Anm 1, Anm 2</i>	1	1	3									13
3	Oljefilter, centrifugaloljerenare <i>Anm 3</i>	2		K									
4	Hytt	1	2	2		2							14
5	Kopplingservo <i>Anm 4</i>	1				B							
6	Längdslagscylinderns dämpare	1	3			B							15
7	Växellåda <i>Byte olja och filter</i>	1											
8	Retarder <i>Byte olja och filter</i>	1	4										16
9	Reservhjulshållare	1	5			2							
10	Containerfäste	12				K							
11	Breddmarkeringsskylt	4				2							
12	Dragkrok	3				B							17
13	Hyttippump <i>Oljebyte vid reparation</i>	1	6			3							18
14	Kylsystem	1				K							
15	Bränslefilter (sug- och tryckfilter)	2	7			6							
16	Spindelbultslager	4				7							
17	Bränsletank	1				8							
18	Filter tankavluftning <i>Anm 6</i>	1				B							19
19	Lämlås	10	8			2							
20	Bakaxelväxel <i>Anm 5</i>	1				2							
21	Leder, länkar, gångjärn, lås, lastsäkringsöglor, dörrar/luckor m m. <i>Gäller även tillbehör</i>	1	9			B							
22	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>	1	10										20
			11										21
			12										22

Bild 1. Flaklastbil 14T

Volymuppgifter

Kylsystem	ca 40,0 dm ³ (l)
Motor (inkl oljefilter vid byte)	44,6 dm ³ (l)
Växellåda	14,5/17,5*) dm ³ (l)
Kopplingservo	0,3 dm ³ (l)
Bakaxelväxel	12,5 dm ³ (l)
Retarder	7,7 dm ³ (l)

*) 17,5 högt placerad nivåplugg

Anmärkningar

1. Vid användning av bränsle med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet
2. Byte minst var 20 000 km/vart 2:a år
3. Byt oljefilterinsats och rengör centrifugaloljerenare
4. Byt olja vart annat år (2 år)
5. Byt olja och filter (bakaxelväxel) var 80 000 km/vart 4:e år
6. Byt vart annat år (2 år)



Glykol 021
M0758-021000



Bromsvätska 432
M0747-432000



Motorolja 5W/30, syntetisk
M0741-840800



Transmissionsolja 75W/90
M0741-865900



Transmissionsolja AS
M0741-871100



Transmissionsolja 80W/140
M0741-263000



Tryckolja 051
M0747-051000



Lagerfett 021
M0743-021000



Lagerfett 021
M0743-021000



Droppsmörjning oljekanna



Rengöringsolja CLP
M0722-102005



Korrskyddsvätska 036
M0722-036000

B Byt

K Kontrollera

D Dränering

P Pensla

000098e

Bild 2. Teckenförklaring