

SOPBLÅSMASKIN ÖVERÅSEN RS 200/RS 400

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6966-139011	SOPBLÅSM RS200 /T
M6966-139111	SOPBLÅSM RS400 /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Tillsyn				☆ Efter högtrycksspolning	○ Var fjärde grundtillsyn	□ 500 timmar/årligen	Tillsyn							
			Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn				Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr				
1	Hjulnav <i>Anm 1</i>	4															
2	Borstvals- och borstarmslager <i>Anm 2</i>	6															
3	Pivåhjul, axellagring <i>Anm 2</i>	2															
4	Centralsmörjsystem, smörjfettbehållare <i>Anm 3</i>	1															
5	Hydraulsystem, bakhjulsstyrning <i>Byt även filter</i>	1	1														
6	Kylsystem	1															
7	Vridlagring bakaxel <i>Anm 2</i>	1															
8	Hydraulcylindrar för bakhjulsstyrning, länklager <i>Anm 2</i>	4															
9	Snäckväxel för borstmönsterjustering <i>Anm 2</i>	2	2														
10	Lagringar vridarmar för borstmönsterjustering <i>Anm 2</i>	4															
11	Lagring pivåhjularm <i>Anm 2</i>	2															
12	Hydraulsystem <i>Byt även filter</i>	1															
13	Dragögla 222A VBG i parkeringsfäste	6	3														
14	Motor <i>Anm 5, Anm 6</i>	1															
15	Bränslefilter <i>Anm 6</i>	1															
16	Leder, länkar, gångjärn, m m <i>Gäller även tillbehör</i>																
17	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>																
Volymuppgifter																	
	Motor	34 dm ³ (l)															
	Kylsystem	40 dm ³ (l)															
	Hydraulsystem	100 dm ³ (l)															
	Hydraulsystem, bakhjulsstyrning	ca 4 dm ³ (l)															

Bild 1. Sopblåsmaskin

Anmärkningar

1. Omfettas vid behov.
2. Smörj tills fett tränger fram.
3. Kör centralsmörjsystemet en cykel efter högtrycksspolning.
4. Smörj endast ett (1) pumpslag.
5. Motorolja 15W/40 M0741-241400 vid körning där temperaturer över +20 °C förväntas under längre tid.
6. Observera att vid användning av dieselbrännolja med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet.












-  Smörjfett MP handfets-spruta, M0743-025000
-  Smörjfett MP tryckspruta, M0743-025000
-  Smörjfett MP insmörjning, M0743-025000
-  Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000
-  Motorolja 5W/30, M0741-840800
-  Tryckolja 051, M0747-051000
-  Tryckolja 021, M0747-021000
-  Glykol 021, M0758-021000
-  Smörjfett (8PW ECO-Li), M0743-222207
-  Droppsmörjning
-  Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001 eller motsvarande
- K** Kontrollera
- B** Byt
- P** Pensla

Bild 2. Teckenförklaring