

RÄDDNINGSBIL BAS 6000 L

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M5170-927011

Förrådsbenämning
RÄBIL BAS 6000L /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Bränslefilter	2	1			B R		*		*	7
2	Mellanstyrarm	2									8
3	Bromsexcenteraxel framaxel	4									9
4	Styrspindellagring, övre, nedre	4									10
5	Bromsexcenteraxel bakaxel	4									11
6	Dragkrok	3									12
7	Kylsystem	1									13
	<i>Anm 1</i>										14
8	Hyttippump	1	2	☆							15
	<i>Byte vid reparation</i>										16
9	Motor	1	3	☆							17
	<i>Anm 2, Anm 7</i>										18
	<i>Byt även filter</i>										19
10	Navväxel	2	4	☆							
	<i>Anm 3</i>										
11	Centrumväxel, drivande framaxel	1									
	<i>Anm 3</i>										
12	Styrservo	1									
	<i>Byte av olja och filter vid reparation</i>										
13	Automatväxellåda	1									
	<i>Anm 4</i>										
14	Bränslefilter luftvärmare	2									
15	Fördelningsväxellåda	1									
	<i>Anm 3</i>										
16	Bakaxelväxel	1									
	<i>Anm 4</i>										
17	Navväxel	4									
	<i>Anm 3</i>										
18	Leder, länkar, gångjärn, hänglås, vajerreglage m m										
	<i>Gäller även tillbehör</i>										
19	Oskyddade ytor av stål										
	<i>Gäller även tillbehör</i>										

Bild 1. Chassi

Nr	Smörjställe	Antal
20	Hytt detaljer <i>Hytt detaljer, se instruktionsbok</i>	1
21	Kardanaxel brandpump <i>Anm 5</i>	4
22	Styrullsbryggor vinschlina	16
23	Styrullar vinschlina	3
24	Brandpump <i>Anm 6</i>	1
25	Hydraulsystem <i>Anm 8</i>	1
26	Vattentank, manlucka <i>Anm 5</i>	2

Anmärkningar

- Byte vart 4:e år
- Byte var 20 000 km/4:e år
- Byte var 120 000 km/4:e år
- Byte var 80 000 km/4:e år
- Smörj minst var 6:e månad
- Byte vartannat år/50h.
- Motorolja 15W/40 (M0741-241400) vid körning där temperaturer över +20 °C förväntas under längre tid.
Vid användning av dieselbränsolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,05 viktprocent (500 ppm) ska bytesintervallet minska till 2/3.
Vid användning av dieselbränsolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,5 viktprocent (5000 ppm) ska bytesintervallet minska till 1/2.
- Byte filter vid GT, byte olja var 4:e GT

Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	Intervall enligt resp anm.	Efter högtrycksspolning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
									22
									23
20									24
21									25
									22
									26
									23
									22

Bild 2. Påbyggnad

Volymuppgifter- och viktuppgifter

Motor, min-max	32,0–38,0 dm ³ (l)
Kylsystem	42 dm ³ (l)
Automatväxellåda	35 dm ³ (l)
Fördelningsväxellåda	5,5 dm ³ (l)
Centrumväxel drivande framaxel (framaxelväxel)	11,5 dm ³ (l)
Navväxel, framaxel	2x 1,5 dm ³ (l)
Bakaxelväxel (centrumväxel)	19 dm ³ (l)
Navväxel, bakaxel	4x3 dm ³ (l)
Styrservosystem (vid reparation)	6 dm ³ (l)
Styrservobehållare	1 dm ³ (l)
Hyttippump	1 dm ³ (l)
Hydrauloljetank	100 dm ³ (l)

Teckenförklaringar












-  2 Motorolja 5W/30 syntetisk, M0741-840800
-  3 Transmissionsolja AS, M0741-871100
-  4 Transmissionsolja 80W/140, M0741-263000
-  6 Transmissionsolja 80W/90, M0741-866000
-  Tryckolja 051, M0747-051000
-  Smörjolja 046, M0741-046010
-  * Glykol M0758-829000 (Volvo Coolant VCS)
-  Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001
-  10 Smörjfett MP (med molybden) - handspruta, M0743-025100
-  10 Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000
-  Droppsmörjning, motorolja
- K Kontrollera
- B Byt
- R Rengör

Bild 3. Teckenförklaring