

MOTORÅKGRÄSKLIPPARE

MATERIELVÅRDSSHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M6970-302011	MOTORÅKGRÄSKL /T

Vårdbestämmelser

Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-714001 FAG F (Försvarmaktens Regler för Grundtillsyn av Fordon).

Anvisningar för smörjning finns i smörjschema, instruktionsbok och reparationsbok.

GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
Pos	=	Löpande positionsnummer
Se Rbok	=	Se anvisningar i Reparationsbok

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7102-259180	Besiktningsschema fordon Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning
M7751-714001	FAG F
M7786-453631	IBOK MOTORÅKGRÄSKL
M7786-453621	BANV MOTORÅKGRÄSKL
M7789-460010	TKBL MOTORÅKGRÄSKL
M7782-420012	MVSCHDS MOTORÅKGRÄS
M7782-420014	SMSCH MOTORÅKGRÄSKL
M7771-260030	CDSMSTD MOTORÅKGRÄS
M7776-476351	RDK MOTORÅKGRÄS
M7787-401531	RBOK MOTORÅKGRÄS
9Y111-02574	Workshop Manual, Diesel Engine (Kubota) (tillgänglig på M7771-260030 CDSMSTD MOTORÅKGRÄS)

Trafikvärdighet

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
1	x	Trafiksäkerhetskontroll		Utförs enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 Kontrollbesiktning, i tillämpliga delar.

Allmänt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
2	x	Identifiering		Kontrollera att uppgifter i registreringsbeviset överensstämmer med fordonets tekniska status
3	x	Kontrollbok, innehåll		Befintlighet, komplett enligt Vård FM, läsbarhet, rapporterade fel, uppföljning
4	x	Felminnesavläsning	•	Jämför felminne mot felrapport. Radera felminne först efter genomförd diagnos och reparation. Nollställ serviceindikatorn för nästa service
5	x	Typskyltar, id-märkning	•	Befintlighet, läsbarhet
6	x	Tekniska order		Beordrade TO, ej utförda åtgärder

Hytt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
7	x	Instrumentpanel, manöverpanel, strömställare, omkopplare, manöverspakar, Varnings-/ serviceskärm, mätare, körväljare, armstöd		
8	x	Förarstol		
9	x	Körpedal		
10	x	Reglage för rattens lutning		
11	x	Signalhorn		
12	x	Eluttag 12V		
13	x	Brandsläckare, nödhammare		Befintlighet, datum brandsläckare
14	x	Skyltar, märkning		Befintlighet, läsbarhet
15	x	Ytbehandling		Bättringsmålning

Utvändigt

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
16	x	Belysning, roterande varningsljus, speglar, reflexer, LGF-skytt		
17	x	Bränslepåfyllning, tanklock		
18	x	Hydrauloljetank, tankpåfyllning		
19	x	Klippaggregat, hydraulledningar, hydraulmotorer	•	Förslitning, >13 mm borta =byte klinga
20	x	Motorkåpa, lås, infästning		
21	x	Skyltar, märkning		Befintlighet, läsbarhet
22	x	Hjul, fälgar, däck	•	Kontrolldragning
23	x	Ytbehandling		Bättringsmålning

Motorutrymme

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
24	x	Batteri		Konditionstest
25	x	Kylare, kylvätskeledning, anslutningar		Rengöring, torrsprickor, läckning, klamring
26	x	Bränsleledningar, anslutningar, bränslerenare		Torrsprickor, läckning, klamring
27	x	Drivrem	•	Remspänning, byte rem var 500 drifttimme
28	x	Hydrostatisk transmission, ledningar, ventiler		

Provkörning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
29	x	Provkörning, även klippaggregat		
30	x	Kontroll hydraultryck	•	Laddtryck, framdrivningstryck, backdrivtryck
31	x	Frigöringsventil parkeringsbroms	•	Funktionskontroll
32	x	Säkerhetsfunktioner/förarnärvaro	•	Funktionskontroll
33	x	Klimatanläggning		Funktionskontroll

Periodiskt underhåll i samband med Grundtillsyn

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
35	x	Luftrenare, luftfilter	•	Byte filter årligen
36	x	Bränsletank	•	Dränera/rengör
37		Kylslangar/ spännband	•	Kontroll årligen, byte vid behov
38		Bränsleledningar/spännband	•	Kontroll årligen, byte vid behov
39		Luftintagsslang	•	Kontroll årligen, byte vid behov
40		Ventilspel	•	Kontroll, eventuell justering var 800:e drifttimme
41		Insprutare	•	Kontrollera öppningstryck var 1500:e drifttimme
42		Turbokompressor	•	Kontroll var 3000:e drifttimme
43		Insprutningspump	•	Kontroll var 3000:e drifttimme

Smörjning

Pos	GT 1	System/komponent	Se Rbok	Omfattning/felyttring
34	x	Smörjning	•	Smörj enligt smörjschema kolumn Gt