

FLYGBASBIL 14T, SCANIA P124 6X2

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5140-826151	FBB14 RFPSH6X2 SC/T
M5140-926251	FBB14 RFPSH6X2 SC/T
M5140-716651	FBB14 RF P 6X2 SC/T
M5140-916251	FBB14 RF P 6X2 SC/T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i grundtillsynsanvisningar.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning	■ Intervall enligt respektive anmärkning	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Kopplingservo <i>Anm 1</i> (M5140-826151, M5140-926251)	1	1		1				2	2	11	
2	Styrervo <i>Anm 1, Anm 2</i>	1			B						12	
3	Bränslefilter	1									13	
4	Hyttiplås	2									14	
5a	Växellåda <i>Anm 4</i> (M5140-826151, M5140-926251)	1	2								15	
5b	Opticruise längdslagsdämpare (M5140-826151, M5140-926251)	1	3								16	
5c	Automatväxellåda <i>Anm 4</i> (M5140-716651, M5140-916251)	1	4								17	
6	Kardanaxel, knutar och glidskarv	3	5a								18	
7	Stödlager	1									19	
8	Bakaxelväxel <i>Anm 3</i>	1	5b								20	
9	Drivrulle	12									21	
10	Boggilyft	11									22	
11	Motor <i>Anm 5, Anm 6, Anm 7</i>	1	5c								23	
12	Motor, oljerenare	1									24	
13	Kylvätskefilter	1									25	
14	Främre fjäderhänke	2	6								26	
15	Bromshävarm, framaxel	2									27	
16	Bromsexcenteraxel 2-4 pumpslag	2	7								28	
17	Spindelbultslager <i>Med upplyft framaxel</i>	4									29	
18	Hyttippump	1										
19	Bakre fjäderhänke	4										
20	Hydraulaggregat (H- alt V-sida)	1	8									
21	Bromshävarm, främre bakaxel	2										
22	Bromsexcenteraxel 2-4 pumpslag	4	9									
23	Navväxel <i>Anm 3</i>	2										
24	Fjäderlager	2	10									
25	Bromsexcenteraxel 2-4 pumpslag	4										
26	Bromshävarm, bakre bakaxel	2										
27	Dragkrok											
28	Leder, länkar, gångjärn, hänglås, vajerreglage.m m <i>Gäller även tillbehör</i>											
29	Oskyddade ytor av stål <i>Gäller även tillbehör</i>											

Bild 1. Flygbasbil 14T

Volymuppgifter

Motor, min-max	28,0-35,0 dm ³ (l)
Växellåda	15,4 dm ³ (l)
(M5140-826151, M5140-926251)	
Opticruise längdslagsdämpare	0,27 dm ³ (l)
(M5140-826151, M5140-926251)	
Automatväxellåda	byte ca 34 dm ³ (l)
(M5140-716651, M5140-916251)	tot 50 dm ³ (l)
Bakaxelväxel, varav 1,0 dm ³ (l) i locket	15,0 dm ³ (l)
Navväxel	2,0 dm ³ (l)
Styrervobehållare	4,0 dm ³ (l)
Kopplingservobehållare	0,4 dm ³ (l)
Hyttippump	0,8 dm ³ (l)
Hydraulaggregat	6,5 dm ³ (l)

Anmärkningar

1. Byte olja vart 4:e år
2. Byte filter varje år
3. Byte minst var 80 000 km/vart 4:e år
4. Byte olja och filter vart 4:e år
5. Byte minst var 20 000 km/vart 4:e år
6. Vid användning av bränsle med hög svavelhalt, exempelvis vid internationella insatser, halveras bytesintervallet.
7. Motorolja 15W/40 används vid körning där temperaturer över 20 °C förväntas under längre tid

-  1 Motorolja 15W/40, M0741-241400
-  2 Motorolja 5W/30, syntetisk, M0741-840800
-  0 Transmissionsolja 75W/90, M0741-865900
-  3 Transmissionsolja AS, M0741-871000
-  4 Transmissionsolja 80W/140, M0741-263000
-  Tryckolja 051, M0741-051000
-  1 Bromsvätska 430, M0747-430000
-  Korrosionsskyddsvätska
-  12 Smörjfett 215 - tryckspruta, M0743-025100
-  12 Smörjfett 215 - handspruta, M0743-025100
-  12 Smörjfett 215 - insmörjning, M0743-025100
-  Droppsmörjning, motorolja
- K Kontrollera
- B Byt
- R Rengör
- P Pensla

Bild 2. Teckenförklaring