

HJULTRAKTOR TUNG 7T VALTRA N174

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning
M5331-649011

Förrådsbenämning
HT TUNG 7 VN174 /T

Detaljerade anvisningar finns i tillägg till instruktionsbok och reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning ■ Enligt respektive anm	Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Frontkraftuttag <i>Rengör även filter</i>	1				3					12
2	Kylsystem <i>Anm 2, Anm 3</i>	1				BR					13
3	Framaxelupphängning	5									14
4	Motor <i>Byt även filter Anm 5</i>	1		*							15
5	Hydraulsystem <i>Anm 1, Anm 2</i>	1									5
6	Växellåda <i>Anm 1, Anm 4</i>	1									6
7	Bromsmekanism	2									16
8	Differentialaxel	2									17
9	Bakre lyftcylinder	4		*							18
10	Bakre lyftlänk	2									
11	Bakre toppstång	2									
12	Främre toppstång	1									
13	Främre lyftcylinder och lyftlänk	6									
14	Framaxelväxel <i>Anm 2</i>	1									
15	Navväxel <i>Anm 2</i>	2									
16	Lyftdragkrok	7									
17	Leder, länkar, lås, gångjärn, m m <i>(gäller även tillbehör)</i>										
18	Oskyddade ytor av stål										
Volymuppgifter											
	Motor med filter	15 dm ³									
	Växellåda med filter	63 dm ³									
	Hydrauloljetank med filter	61 dm ³									
	Frontkraftuttag	2,8 dm ³									
	Framaxel	8 dm ³									
	Navväxel	0,9 dm ³									
	Kylsystem	18 dm ³									

Bild 1. Hjultraktor tung 7 T

Anmärkningar

- 1 Byt oljefilter 600 tim/årligen
- 2 Byt olja/vätska var 1 200 tim/varannan grundtillsyn
- 3 Rengör kylsystemet var 2 400 tim/var fjärde grundtillsyn
- 4 Byt olja, rengör sugsil och lufta bromssystemet var fjärde grundtillsyn
- 5 - Vid användning av dieselbrännolja flygdrivmedel med svavelhalt >0,05 viktprocent (500 ppm) ska bytesintervallet minskas till 2/3.
- Vid användning av dieselbrännolja eller flygdrivmedel med svavelhalt >0,5 viktprocent (5 000 ppm) ska bytesintervallet halveras.
- Vid användning av Flygfotogen 75 (NATO F34/F35) ska 0,1 volymprocent smörjande additiv enligt NATO S-1750, tillsättas.

Följande produkter är godkända av NATO:
Chevron ODA 1181, ELF VAL 2, ELF VAL 3
och TEXACO FAD07 TDA 1052.










	Motorolja 10W30, M0741-241500		Droppsmörjning, motorolja
	Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000		Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001, eller motsvarande
	Transmissionsolja 75W90, M0741-865900	B	Byt
	Transmissionsolja AS, M0741-871100	K	Kontrollera
	Transmissionsolja WB, M0741-264200	P	Pensla
	Glykol röd, M0758-011000	R	Rengör
	Tryckolja 051, M0747-051000		

Bild 2. Teckenförklaring