

ROTORGRÄSKLIPPARE 4,5M

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M6970-116011
Förrådsbenämning ROTORGRKL 4,5M /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och reparationsbok.

Nr	Smörjställe	Antal	Nr	Dag till-syn	Sär till-syn	Gru till-syn	☆ Efter högtrycksspolning ■ Enligt respektive anm		Gru till-syn	Sär till-syn	Dag till-syn	Nr
1	Stödhjulscynder	1										
2	Vinkelväxel <i>Anm 1</i>	3										
3	Trevägsväxel <i>Anm 1</i>	1										
4	PTO-axel	4	1	☆								6
5	Dragbom	2										
6	Stödhjul	6	2		K	B ■						7
7	Tiltaxel	2										
8	Stödhjulsaxel	8	3		K	B ■						8
9	Sidosektionscylinder	4										
10	Drivaxel	6	4									
11	Domkraft	1										
12	Sidosektionslagring	14	4									
13	Leder, länkar, lås, gångjärn, stållinor, m m <i>(gäller även tillbehör)</i>			☆	P							9
14	Oskyddade ytor av stål		5									10
				☆								11
												12
												13
												14

Volymuppgifter

Vinkelväxel 1,7 dm³
Trevägsväxel 2,7 dm³

Anmärkningar

- Byt olja varannan (2:a) grundtillsyn

Bild 1. Rotorgräsklippare 4,5 m






	Lagerfett 021 - tryckspruta, M0743-021000		Lagerfett 021- insmörjning, M0743-021000
	Transmissionsolja 75W/90, M0741-865900	B	Byt
	Droppsmörjning, motorolja	K	Kontrollera
	Korrosionsskyddsvätska, M0722-036001, eller motsvarande	P	Pensla

Bild 2. Teckenförklaring