

LÄTT TRANSPORT- OCH FÖRVARINGSUTRYMME (LTFU)

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7030-769011	LTFU /T

Vårdbestämmelser

Grundtillsyn ska genomföras var 12:e månad,

Protokoll över gjorda iakttagelser ska upprättas och utgöra underlag för reparationsbeställning. Datum, plats och signatur för utförd Grundtillsyn redovisas på bevakningskort i kontrollboken och i gällande underhållsdatasystem (LIFT/PRIO).

Kontrollmärke för genomförd och godkänd Grundtillsyn anslås på märkskylt.

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och funktion.

Pos = Löpande positionsnummer

Gt 1 = Grundtillsyn (var 12:e månad)

Gt F = Grundtillsyn före långtidsförvaring/förrådsställning, utför Gt 1

GT-anv = Se anvisning i reparationsbok, instruktionsbok eller motsv.

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-453471	IBOK LTFU
M7787-401511	RBOK LTFU
M7782-454082	MVSCHDS LTFU

Utrustning

- Utrustning för lyft
- Smörjkanna med motorolja (motsv.)
- Materiel för rengöring
- Verktyg allmänt
- Arbets- och ficklampa

Tillsynsåtgärder

1. Allmänt

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
1.1	x	Kontrollbok		Komplett enl. Vård FM
1.2	x	Särskild tillsyn		Utförd max 30 dagar innan GT
1.3	x	Felrapport		Kvarstående fel
1.4	x	Reparationsjournal		Reparationer som kräver uppföljning, över- syn som styrs av föreskrivet intervall, utfär- dade tekniska order, jämför märkskyltar för underhåll och ändring
1.5	x	Identifiering, märkskylt		Kontroll av överensstämmelse
1.6	x	Dekaler, skyltar, kontrollmärke	•	Läsbarhet, befintlighet
1.7	x	TO		Ej utförda åtgärder

2. Okulärkontroll, utvändigt hela LTFU

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
2.1	x	Skal		Sprickor, hål, jack, tätning, ytbehandling
2.2	x	Ramverk, bottenplatta		Sprickor, deformation, infästningar

3. Okulärkontroll, utvändigt bakre gavel

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
3.1	x	Gaveldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, öron för hänglås		Sprickor, otäthet, infästning
3.2		Torrluftsanslutning, hygrostatanslutning		
3.3		Lucka för kabelgenomföring, tätning, gångjärn		Otäthet, infästning
3.4		Schakel för förankring		Skador, infästning

4. Okulärkontroll, utvändigt främre gavel

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
4.1	x	Gaveldörr, tätning, dörrlås, låsreglar, gångjärn, öron för hänglås		Sprickor, otäthet, infästning
4.2		Schakel för förankring		Skador, infästning

5. Okulärkontroll, utvändigt tak

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
5.1	x	Övre hörlådor		Deformation, sprickor

6. Okulärkontroll, invändigt

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
6.1	x	Skal, golv, väggar, tak		Sprickor, hål, jack, ytbehandling
6.2	x	Bärskenor		
6.3	x	Lastsäkringsöglor i golvet		

7. Smörjning

Pos	Gt	System/komponent	GT-anv	Omfattning/felyttring
	1			
7.1	x	Smörjning		Droppsmörjning (motorolja) gångjärn, dörr-lås